



## E15DMHL

Les moteurs «ENDURO», véritables machines de travail, offrent un rapport prix/performances sans pareil et supportent les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Ce n'est pas un hasard si les moteurs YAMAHA Enduro équipent la grande majorité des pirogues de pêche traditionnelle.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	E15DMHL
<b>MOTEUR</b>	
Type de moteur	2 temps
Taux de compression	7.0 :1
Démarrage	Manuel
Système d'alimentation	1 carburateur
Lubrification	Pré-mélange à 2 %
Consommation carburant (L/h-tr/min)	7.7 L/h @5500 tr/min
Carburant	Essence ordinaire
Régime à pleine puissance (tr/min)	4500-5500
Puissance hélice à mi-régime (kW)	11.0 (15 ch)
Alésage x Course (mm)	56.0 x 50.0
Architecture	L2
Cylindrée (cm3)	246
<b>EN PLUS</b>	
Rotation hélice	Sens Horaire
Alternateur	80 W (optional)
Contrôle	Barre franche
<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur d'arbre (mm)	L : 568 (22.4 in)
Poids à vide avec hélice(kg)	41

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CFAO vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

