

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F150FETX	FL150FETX
MOTEUR		
Type de moteur	16-Valve, DOHC, In-line 4	16-Valve, DOHC, In-line 4
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.0 :1	9.0 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	Injection Électronique (EFI)	Injection Électronique (EFI)
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	56.3 L/h @5000 r/min	56.3 L/h @5000 tr/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	4500-5500	4500-5500
Puissance hélice à mi-régime (kW)	110.3 (150 ch)	110.3 (150 ch)
Alésage x Course (mm)	94.0 X 96.2	94.0 X 96.2
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	2670	2670
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Anti-Horaire
Alternateur	35 A	35 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	289	223
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 mm	X : 643 mm
Capacité d'huile (L)	4.5 L / 4.3 L	4.5 L / 4.3 L

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité.
 nous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.